

Мацераторная помпа

Руководство по установке, эксплуатации и ремонту

Мацераторная помпа SEAFLO предназначена опорожнения накопительных цистерн яхт и кемперов. Она также отлично подходит для рыбных садков и трюмных колодцев. Паспортная подача до 45 л/мин позволяет за считанные минуты перекачать любую цистерну. Оригинальная четырехлопастная крыльчатка тщательно измельчает отходы. Помпа обладает самовсасыванием на высоту 1,5 м при влажном импеллере, и на 1,2 м – при сухом, но для максимального срока службы и наилучшим рабочим характеристикам помпу следует устанавливать непосредственно вблизи цистерны. Слив сточной цистерны следует производить только в предназначенных для этого местах. Мацератор не перерабатывает жесткие предметы, ткань, женские салфетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Двигатель: герметизированный в неразборном корпусе, защищен от перегрева

Провода питания: 1,3 мм² сечения

Номинал плавкого предохранителя: 20А

Тип насоса: объемный с гибкой крыльчаткой

Рабочий цикл: только прерывистый

Штуцеры: входной 1,5 дюйма под шланг либо резьбовой
выходной 1 дюйм под шланг

Крыльчатка: резиновая с цинковой втулкой

Лезвия измельчителя: нерж.сталь AISI316

Размеры: см.чертеж

Масса: 2,35 кг

Соответствие нормам: CE

Стандартная подача: зависит от вязкости рабочей среды (данные таблицы относятся к нулевой высоте всасывания)

Модель	Напряжение, В	Высота всасывания, м	Подача, л/мин	Ток, А
SFMP1-120-01	12	0	45	12
SFMP2-120-01	24	0	15	6

